

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
ČÍSLO POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

- NOVÝ POCHOZÍ CHODNÍK ZÁKLADNÍ ŠÍŘKY 2,0m ZE SKLADEBNÉ BETONOVÉ DLAŽBY TL 80mm OHRANIČENÝ ZAHODNÝM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 80x250x100mm A SILNÍČNÍM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 150x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 (VE VYZNAČENÉ PLOŠE VÁROVNÝCH A STANOVÝCH PÁSOV POUŽITA ZÁKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDNÉ, PODEL NÁSTUPNÍ HRANY AUTOBUSOVÝCH ZÁSTÁVEK POUŽITA BAREVNĚ KONTRASTNÍ NEHMATNÁ DLAŽBA)
- NOVÁ VÝVÝŠENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PODEL KOMUNIKACE ZE SKLADEBNÉ BETONOVÉ DLAŽBY TL 80mm OHRANIČENÁ SILNÍČNÍM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 150x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20
- NOVÁ OSTAŤNÁ STÁNÍ ŠÍŘKY 2,0m ZE SKLADEBNÉ BETONOVÉ DLAŽBY TL 80mm OHRANIČENÉ SILNÍČNÍM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 150x250x100mm A ZAHODNÝM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 80x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20
- NOVÉ ZPEVNĚNÝ STÁVAJÍCÍ SJEZD ZE SKLADEBNÉ BETONOVÉ DLAŽBY TL 80mm OHRANIČENÉ SILNÍČNÍM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 150x250x100mm A ZAHODNÝM OBRUBNÍKEM ROZMĚRU 80x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 (V MÍSTĚ MEZI PODELNÝMI STÁNÍMI - POUŽITÁ DLAŽBA BUDE BAREVNĚ ODLIŠNÁ OD DLAŽBY PODELNÝCH STÁNÍ)
- PODORYSNÉ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOBETONOVÉHO PARKOVISTE VČETNĚ NOVÝCH PODKLADŮCH VRSTEV SHODNÝCH SE STÁVAJÍCÍMI
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI SJEZDŮ NA PŘÍLEHLÉ POZEMKY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PROVEDENO JEZDICH DROBNÉ VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ PRŮCHÝ SKLON NOVOHO CHODNÍKU
- NEPOKOŽNÉ VÝVÝŠENÉ PLOCHY DĚLICÍHO OCHRANNÉHO OSTROVKU OPATŘENY OCHRANNOU POJEZDOU ZULOVOU DLAŽBOU 100x100x100mm, VÝVÝŠENÍ OPROTI PŘÍLEHLÉ VOZOVCE - 50mm

- STÁVAJÍCÍ ROZHRANÍ PLOCH A OBRYSY OBJEKTŮ (KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, BUDOVY)
STÁVAJÍCÍ OPLCENÍ
STÁVAJÍCÍ SVAHOVNÍ / RUŠENÉ (ZASYPANÉ) SVAHOVNÍ
STÁVAJÍCÍ DŘEVINY A KŘOVINY / OŠTRAŇOVANÉ DŘEVINY A KŘOVINY
STÁVAJÍCÍ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
NOVÝ SILNÍČNÍ OBRUBNÍK ROZMĚRU 150x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, ZÁKLADNÍ PŘEVÝŠENÍ 120mm NAD VOZOVKU, VE VYZNAČENÝCH MÍSTĚCH PŘEVÝŠENÍ 20 RESP. 30mm
NOVÝ ZAHODNÝ OBRUBNÍK ROZMĚRU 80x250x100mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, ZÁKLADNÍ PŘEVÝŠENÍ 60mm NAD CHODNÍK, VE VYZNAČENÝCH MÍSTĚCH SJEZDŮ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ DO ROVNÉ SKLADEBNÉ BETONOVÉ DLAŽBY CHODNÍKU
UMĚLÁ VODÍČÍ LÍNIE PODEL ZAPUŠTĚNÉHO OBRUBNÍKU, SPECIÁLNÍ BETONOVÁ DLAŽBA ROZMĚRU 80x200x200mm S PODELNÝMI DRAŽKAMI
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ RAD VČETNĚ PŘÍPOJEK
STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ RAD VČETNĚ PŘÍPOJEK
STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ NN
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJEK
STÁVAJÍCÍ DESTOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ SPILKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ VYTĚKOVÁ KANALIZACE
NOVÁ DESTOVÁ KANALIZACE (ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DÍLEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)
NOVÁ / STÁVAJÍCÍ / RUŠENÉ ULIČNÍ DESTOVÉ VPUSŤ
NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ NOVÝCH LAMPY (ŘEŠENO SAMOSTATNÝM DÍLEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

POZNÁMKA

POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVĚST VYTÝČENÍ JEJICH PŘESNÉ POLOHY.
PVB = 286,93 m.n.m. Bpv = POKLOP STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTY V KRÍŽOVATCE NA POZEMKU p.č. 424

KRESLIL ING. J. JUREČEK	PROJEKTANT ING. J. JUREČEK	ODPOV. PROJEKTANT ING. I. MLIŠKAM	HP Z. LINHART	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA	PRECISION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMA S.R.O. NABÍDKOVÁ 286, 347 01 MĚSTO HL 491 453 158 HL 491 497 780
STAVEBNÍK MĚSTO STAVBY K. O. ŽILČ	MĚSTO ČESKÁ SKALICE				STUPĚŇ BP
AKCE	INFRASTRUKTURA ZLÍČ ČESKÁ SKALICE 50-02 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				DATUM 1X/2018
OBJEKT	SITUACE CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 22/18
OBŠAH	SITUACE CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH				ARCHIVNÍ ČÍSLO 472
					FORMÁT A4 x A4
					PRŮMĚR 1:250
					ČÍSLO VÝKRESU 02.2