

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
1 : 250

POZNÁMKA:

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/200 Sb. §46 následující:
Elektro nadzemní vedení
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ
7 m (pro vodiče bez izolace)
2 m (pro vodiče s izolací základní)
1 m (pro zvláštní kabelová vedení)

Elektro podzemní vedení
SÍŤOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ
1,5 m (od krajního kabelu)
1,0 m (po obou stranách krajního kabelu)
U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují dle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 následující:
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ
KANALIZACE NAD DN 500
1,5 m (od okraje potrubí)
2,5 m (od okraje potrubí)
1,5 m (od okraje potrubí)
2,5 m (od okraje potrubí)

Ochranná pásma plynárenských zařízení
NTL a STL plynovodů, přípojky v zastavěném území 1,0 m (od okraje potrubí)

LEGENDA HRANIC POZEMKŮ:

— KATASTRÁLNÍ HRANICE
— KATASTRÁLNÍ HRANICE – SLUČKOVÉ ČÁRY
XXX/X
— ČÍSLO PARCEL DLE KN
— HRANICE STAVBY

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – CHODNÍKY, PARKOVISTĚ
SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU
SO 401 – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ I
PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY
JEJICH SPRÁVCŮM !

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – STAV: – NÁVRH:

PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ
NADZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ
PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ (NEOVĚŘENÉ)
NADZEMNÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VODOVOD
KANALIZACE
PLYNOVOD STL

VODOVOD LT DN 80
KABELOVÉ VEDENÍ VO AYKY 4x10 mm²
SVÍTIDLO

LEGENDA:

PARKOVACÍ STÁNÍ – BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍMI MEZERAMI, PODÍL OTVORŮ 27,5 %, ŠEDÁ, VÝPLŇ DRITÍ FRANKCE 4-8 (TDZ V.)
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE – ŽIVICE (TDZ IV.)
OBNOVA ŽIVČNÉHO KRYTÍ TL 4 cm (ACO 11)
OBNOVA ŽIVČNÉHO KRYTÍ TL 11 cm (ACO 11, TL 4 cm + ACP 16+, TL 7 cm)
SJEZDY – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8 cm, ŠEDÁ (TDZ VI.)
CHODNÍKY – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8 cm, ŠEDÁ (TDZ 0.)
SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZ0S 12.03.04., ČERVENÁ, LEMOVÁNÍ ROVINNOU DLAŽBOU
KAMENNÉ OBLÁZKY A FOLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ TRÁVY
ZELEŇ – OHNEMUSOVÁNÍ TL 15 cm + OSETÍ TRÁVOU
S+XX
CH+XX
XXX
VÝŠKOVÉ KÓTY – NÁVRH

MĚŘÍTKO:

1 : 250

m 2,5 5 7,5 10 12,5

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KAMIL HRONOVSKÝ	
TECHNICKÁ KONTROLA:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ	
KRAJ: KRALOVÉHRADSKÝ	OBEC: ČESKÁ SKALICE	KAT. OZEMÍ: ČESKÁ SKALICE
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ SKALICE, TRIDA T. G. MASARYKA 80, 552 03 ČESKÁ SKALICE		
AKCE:	OPRAVY UL. KŘENKOVA V ÚSEKU UL. ZELENÁ – UL. HAKENOVA, ČESKÁ SKALICE	
OBJEKT:	C – SITUAČNÍ VÝKRESY	
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
STUPEŇ:	DŮR, DSP	
ZAK.ČÍSLO:	048-18-3	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
DATUM:	08/2018	
FORMÁT:	10 x A4	
MĚŘÍTKO:	1 : 250	
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.3.

HRONOVSKÝ
DOPRAVNÍ PROJEKCE s.r.o.
BRNĚNSKÁ 700/25, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ
e-mail: hronovsky@projeck.cz
telefon: 604 923 688
IČ: 07053428 DIČ: CZ07053428